

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
3. Januar 2002 (03.01.2002)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
WO 02/01283 A2

(51) Internationale Patentklassifikation: G02F 1/133

(72) Erfinder; und

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE01/02186

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): LUDE, Eric [DE/DE];  
Jungbornstrasse 25, 13129 Berlin (DE).

(22) Internationales Anmeldedatum:  
7. Juni 2001 (07.06.2001)

(74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGES-  
SELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, 80506 München  
(DE).

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(81) Bestimmungsstaat (national): US.

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:  
100 31 251.9 27. Juni 2000 (27.06.2000) DE

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT,  
BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC,  
NL, PT, SE, TR).


(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von  
US): SIEMENS AKTIENGESSELLSCHAFT [DE/DE];  
Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).

Veröffentlicht:  
— ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu  
veröffentlichen nach Erhalt des Berichts

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: FRONT UNIT OF AN ELECTRICAL DEVICE

(54) Bezeichnung: FRONTEINHEIT EINES ELEKTRISCHEN GERÄTES



(57) Abstract: The invention provides a simple means of providing the front unit of an electrical device with a liquid crystal display element (2). A support film (12) with strip conductors (13, 14) to electrical contact surfaces (5, 6) of the display element (2) is configured specifically according to the device in terms of structure and the way in which the strip conductors (13, 14) are guided. The liquid crystal display element (2) is mounted outside on a front panel (11), on a closed area and a cover film (8) is pulled over at least this display element (2) and the support film (12). The cover film is transparent at least in the area above the display element (2).

(57) Zusammenfassung: Um die Fronteinheit eines elektrischen Gerätes in einfacher Weise mit einem Flüssigkristall-Anzeigeelement (2) zu versehen, ist eine Leiterbahnen (13, 14) zu elektrischen Kontaktflächen (5, 6) des Anzeigeelements (2) aufweisende Tragfolie (12) gerätespezifisch in ihrer Gestalt und hinsichtlich der Führung der Leiterbahnen (13, 14) ausgebildet; auf einer Frontplatte (11) ist außen auf einem geschlossenen Bereich das Flüssigkristall-Anzeigeelement (2) aufgebracht und mindestens über dieses Anzeigeelement (2) und die Tragfolie (12) ist eine Deckfolie (8) gezogen, die mindestens im Bereich oberhalb des Anzeigeelementes (2) durchsichtig ist.

WO 02/01283 A2



*Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen  
Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on  
Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe  
der PCT-Gazette verwiesen.*

## Beschreibung

### Fronteinheit eines elektrischen Gerätes

5 Flüssigkristall-Anzeigeelemente sind seit langem bekannt und werden weitverbreitet eingesetzt. Die Flüssigkristall-Anzeigeelemente sind mit elektrischen Kontaktflächen versehen, von denen Leiter zu einer elektrischen Steuereinrichtung führen. Mit solchen Flüssigkristall-Anzeigeelementen lassen sich  
10 verschiedene Angaben bei entsprechender Ansteuerung sichtbar machen. Bei elektrischen Geräten werden Flüssigkristall-Anzeigeelemente häufig zur Anzeige beispielsweise von Messwerten oder Zählerständen sowie Zustandsangaben benutzt. Da die Anzeige gut erkennbar sein muss, befinden sich die Flüssig-  
15 kristall-Anzeigeelemente in der Regel an der Fronteinheit der elektrischen Geräte.

Zur Anbringung der Flüssigkristall-Anzeigeelemente an der Fronteinheit der elektrischen Geräte ist deren Frontplatte  
20 mit einer Ausnehmung versehen, hinter der bzw. in der im wesentlichen das jeweilige Flüssigkristall-Anzeigeelement angeordnet ist. Dies bringt den Vorteil mit sich, dass die Kontaktflächen der Flüssigkristall-Anzeigevorrichtung von der Rückseite der Frontplatte her zugänglich sind und daher von  
25 diesen Kontaktflächen wegführende Leiter ohne weiteres im Innern des elektrischen Gerätes mit einer Steuereinrichtung verbunden werden können. Die Ausnehmung in der Frontplatte gewährleistet die Ablesbarkeit des Flüssigkristall-Anzeigeelementes.

30

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die Fronteinheit eines elektrischen Gerätes in vergleichsweise einfacher Weise

2

mit einem Flüssigkristall-Anzeigeelement unter Verbesserung der Gerätequalität zu versehen.

Die Lösung dieser Aufgabe besteht erfindungsgemäß in einer Fronteinheit eines elektrischen Gerätes mit einem Flüssigkristall-Anzeigeelement mit elektrischen Kontaktflächen und mit einer Tragfolie mit zu den Kontaktflächen führenden Leiterbahnen, wobei die Tragfolie gerätespezifisch in ihrer Gestalt und hinsichtlich der Führung der Leiterbahnen ausgebildet ist, einer Frontplatte, an der außen auf einem geschlossenen Bereich das Flüssigkristall-Anzeigeelement aufgebracht ist, und einer Deckfolie, die mindestens über das Flüssigkristall-Anzeigeelement und die Tragfolie gezogen ist und mindestens im Bereich oberhalb des Flüssigkristall-Anzeigeelementes durchsichtig ist.

Es ist zwar aus der US-Patentschrift 4,295,711 bekannt, unter Erzielung einer flachen Ausgestaltung eine Tragfolie mit Leiterbahnen zu benutzen, um Kontaktflächen eines Flüssigkristall-Anzeigeelementes über Leiterbahnen außen anschließen zu können, jedoch handelt es sich hier um eine standardmäßig hergestellte Flüssigkristall-Anzeigevorrichtung mit vorkonfektionierter Tragfolie. Die bekannte Flüssigkristall-Anzeigevorrichtung ist als ganze nur zur Montage von der Rückseite einer Fronteinheit her geeignet, weil die Leiterbahnen auf der Tragfolie oben liegen und daher geschützt innerhalb des elektrischen Gerätes hinter der Frontplatte verlaufen müssen. Beim Einsatz der bekannten Flüssigkristall-Anzeigevorrichtung an einer Fronteinheit eines elektrischen Gerätes muss demzufolge in der Frontplatte eine Ausnehmung vorgesehen werden, um das Flüssigkristall-Anzeigeelement ablesen zu können.

3

Ein wesentlicher Vorteil der erfindungsgemäßen Fronteinheit besteht darin, dass auf ihr das Flüssigkristall-Anzeigeelement in einfacher Weise angebracht werden kann, weil es auf der Frontplatte in einem geschlossenen Bereich aufgebracht wird, so dass eine Ausnehmung in der Frontplatte nicht erforderlich ist. Die Halterung des Flüssigkristall-Anzeigeelementes kann dabei in unterschiedlicher Weise erfolgen, beispielsweise durch Kleben oder durch das Aufbringen der Deckfolie.

10

Ein weiterer wesentlicher Vorteil der erfindungsgemäßen Fronteinheit besteht darin, dass durch die Aufbringung des Flüssigkristall-Anzeigeelementes auf der Vorderseite der Frontplatte mit Verzicht auf eine Ausnehmung in der Frontplatte Abdichtungsprobleme hinsichtlich z. B. Staub oder Feuchtigkeit von vornherein vermieden sind. Zwar ist bei der erfindungsgemäßen Fronteinheit eine Durchgangsöffnung zum Durchführen der Leiterbahn auf der Tragfolie in das Innere des elektrischen Gerätes notwendig, jedoch braucht diese Durchgangsöffnung nur vergleichsweise klein zu sein.

20

Bei einer vorteilhaften Ausführungsform der erfindungsgemäßen Fronteinheit weist die Deckfolie im Bereich des Flüssigkristall-Anzeigeelementes eine Ausprägung auf, und das Flüssigkristall-Anzeigeelement liegt teilweise in der Ausprägung und teilweise in einer Ausnehmung der Tragfolie. Mit dieser Ausführungsform lässt sich der Auftrag auf der Frontplatte durch das Aufbringen des Flüssigkristall-Anzeigeelementes vergleichsweise gering halten.

30

Es kann aber auch eine entsprechend stark bemessene Deckfolie mit einem Hohlraum zur Aufnahme des Flüssigkristall-Anzeigeelementes verwendet werden.

Bei der erfindungsgemäßen Fronteinheit können die Leiterbahnen auf der Tragfolie in unterschiedlicher Weise mit den Kontaktflächen auf dem Flüssigkristall-Anzeigeelement verbunden werden; beispielsweise kann die Verbindung durch ein heißschmelzendes Verbindungsmaterial erfolgen, wie es beispielsweise in der oben erwähnten US-Patentschrift beschrieben ist, was ein geeignetes Material für die Tragfolie voraussetzt.

10 Als besonders vorteilhaft wird es jedoch angesehen, wenn die Leiterbahnen mit den Kontaktflächen des Flüssigkristall-Anzeigeelementes mit einer Leitpaste verbunden sind. Ein Vorteil dieser Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Fronteinheit besteht darin, dass an die Qualität der Tragfolie nicht zu  
15 hohe Anforderungen gestellt werden müssen, weil sich mit einer Leitpaste bei niedriger Temperatur bereits eine zuverlässige galvanische Verbindung herstellen lässt. Geeignet sind dafür beispielsweise Silberlotpasten, die schon bei 70°C härten.

20

Bei einer besonders vorteilhaften Ausführungsform der erfindungsgemäßen Fronteinheit ist die Frontplatte elektrisch abschirmend und weist an einer für das elektrische Gerät EMV- (Elektromagnetische Verträglichkeit)unkritischen Stelle eine  
25 Durchführungsöffnung für die Leiterbahnen auf der Tragfolie auf, und es sind auf der Tragfolie die Leiterbahnen derart angeordnet, dass sie von den Kontaktflächen durch die Durchgangsöffnung verlaufen. Der besondere Vorteil dieser Ausführungsform besteht darin, dass die EMV-Güte des elektrischen  
30 Gerätes nicht durch eine Ausnehmung zur Aufnahme des Flüssigkristall-Anzeigeelementes beeinträchtigt wird und auch durch die Durchgangsöffnung für die Leiterbahn auf der Tragfolie ins Innere des Gerätes hinein keine EMV-schädigende Wirkung

5

eintritt, weil bei entsprechender Ausgestaltung der Tragfolie und der Leiterbahnen auf ihr dafür Sorge getragen werden kann, dass die Durchgangsöffnung in einem EMV-unkritischen Platz auf der Fronteinheit vorgesehen ist.

5

Bekanntlich ist die Wirkungsweise von Flüssigkristall-Anzeigeelementen bei relativ niedrigen Temperaturen (unter 0°C) beeinträchtigt, weil sich dann ein schädlicher Kristallisationsprozess einstellen kann. Es ist deshalb allgemein bekannt - vgl. beispielsweise die US-Patentschrift 4,724,304 - einen plattenförmigen Heizkörper unterhalb des Flüssigkristall-Anzeigeelementes vorzusehen.

10

Gemäß einer weiterer Ausgestaltung der Erfindung lässt sich eine Beheizung dadurch besonders gut und einfach sicherstellen, dass eine Heizfolie unterhalb der Tragfolie angeordnet ist und mit ihrem elektrischen Heizelemente aufweisenden Bereich unterhalb des Flüssigkristall-Anzeigeelementes positioniert ist.

20

Auf der Heizfolie können unterschiedlich ausgebildete Heizelemente in unterschiedlicher Weise angeordnet sein. Als besonders vorteilhaft wird es angesehen, wenn die Heizelemente aus einer mäanderförmig auf der Heizfolie aufgebrachten Leitpaste mit definiertem elektrischem Widerstand bestehen.

25

Um nicht ständig eine Beheizung der Flüssigkristall-Anzeigevorrichtung vorzunehmen, ist vorteilhafterweise an der Frontplatte ein Temperatursensor angebracht, dessen Ausgangsgröße zur Steuerung der Heizelemente in Bezug auf die Stärke des durchfließenden Stromes verwendet wird.

30

6

Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführung der erfindungsgemäßen Fronteinheit ist mindestens eine einen Leitungsverlauf charakterisierende Linie an der Deckfolie und an mindestens einer Unterbrechungsstelle dieser Linie ein Flüssigkristall-  
5 Anzeigelement als Stellungsmelder vorhanden.

Zur weiteren Erläuterung der Erfindung ist in  
Figur 1 eine (verkleinerte) Draufsicht auf ein Ausführungs-  
beispiel der erfindungsgemäßen Fronteinheit und in  
10 Figur 2 ein Schnitt durch den Bereich A nach Figur 1 dargestellt.

Wie die Figuren zeigen, ist auf einer Fronteinheit 1 ein  
Flüssigkristall-Anzeigelement 2 angeordnet, das unter seit-  
15 lichen Vorsprüngen 3 und 4 Kontaktflächen 5 und 6 aufweist.  
Das Flüssigkristall-Anzeigelement 2 ist mit seinem in der  
Figur 2 unteren Bereich 7 mit einer Heizfolie 8 verbunden,  
die dort Heizelemente 9 aus einer mäanderförmig aufgebracht  
Leitpaste mit definiertem elektrischen Widerstand aufweist.  
20 Zu dieser Leitpaste führen in der Figur der besseren  
Übersichtlichkeit halber nicht dargestellte Anschlussleitun-  
gen. Die Heizfolie 8 ihrerseits ist fest an einer elektrisch  
abschirmend wirkenden Frontplatte 11 der Fronteinheit 1 be-  
festigt.

25

Oberhalb der Heizfolie 8 befindet sich eine Tragfolie 12, auf  
deren in der Figur 2 oberen Seite Leiterbahnen 13 und 14 ver-  
laufen, die zu den Kontaktflächen 5 und 6 geführt sind; diese  
Leiterbahnen 13 und 14 bestehen vorzugsweise aus Leitpaste.  
30 Wie die Figur 1 zeigt, sind die Leiterbahnen 13 und 14 auf  
der Tragfolie 12 gerätespezifisch geführt, indem sie zu einer  
Durchgangsöffnung 15 geführt sind, durch die die Tragfolie 12  
mit den Leiterbahnen 13 und 14 in das Innere des elektrischen



7

Gerätes, also hinter die Fronteinheit 1, geführt ist. Kommt es bei einem elektrischen Gerät auf die EMV-Güte an, dann ist die Durchgangsöffnung 15 so auf der Fronteinheit 1 platziert, dass sie an einer EMV-unkritischen Stelle 16 liegt.

5

Wie die Figur 2 ferner erkennen lässt, ist die Tragfolie 12 im Bereich des Flüssigkristall-Anzeigeelementes 2 mit einer Ausnehmung 17 versehen, in die das Flüssigkristall-Anzeigeelement mit seinem unteren Teil 7 eingesetzt ist.

10

Über die Anordnung vom Flüssigkristall-Anzeigeelement 2 und Tragfolie 12 ist eine Deckfolie 18 mit einer Ausprägung 19 so gezogen, dass sie mindestens das Flüssigkristall-Anzeigeelement 2 und die Tragfolie 12 bedeckt; die Figur 1 zeigt, dass die Fronteinheit 1 ganzflächig mit der Deckfolie 18 überzogen ist. Um eine gute Ablesbarkeit des Flüssigkristall-Anzeigeelementes 2 zu gewährleisten, ist die Deckfolie 18 mindestens im Bereich ihrer Ausprägung oberhalb des Flüssigkristall-Anzeigeelementes 2 durchsichtig.

20

Wenn das Flüssigkristall-Anzeigeelement 2 einen Stellungsmelder für einen Schalter bilden soll, dann trägt die Deckfolie 18 mindestens eine in den Figuren nicht dargestellte Linie zur Charakterisierung eines Leitungsverlaufs. Diese Linie kann beispielsweise in einer Ebene parallel zur Zeichnungsebene gemäß Figur 1 auf der Deckfolie 18 verlaufen. Wird im Hinblick auf die Stellung beispielsweise eines Schalters in einer elektrischen Anlage angezeigt, dass dieser Schalter geschlossen ist, dann wird durch eine nicht gezeigte elektronische Steueranordnung dafür gesorgt, dass das Flüssigkristall-Anzeigeelement 2 einen Balken bildet, der sich in Richtung der nicht erkennbaren Linie erstreckt, wodurch ein geschlossener Schalter symbolisiert wird. Bei offenem Schal-

30

8

ter wird das Flüssigkristall-Anzeigeelement 2 so angesteuert, dass ein Balken mit einer Richtung senkrecht zur Zeichenebene gebildet wird.

## Patentansprüche

1. Fronteinheit (1) eines elektrischen Gerätes mit

- einem Flüssigkristall-Anzeigeelement (2) mit elektrischen
- 5 Kontaktflächen (5, 6) und mit einer Tragfolie (12) mit zu den Kontaktflächen (5, 6) führenden Leiterbahnen (13, 14),
- wobei die Tragfolie (12) gerätespezifisch in ihrer Gestalt und hinsichtlich der Führung der Leiterbahnen (13, 14) ausgebildet ist,

- 10 - einer Frontplatte (11), an der außen auf einem geschlossenen Bereich das Flüssigkristall-Anzeigeelement (2) aufgebracht ist, und
- einer Deckfolie (18), die mindestens über das Flüssigkristall-Anzeigeelement (2) und die Tragfolie (12) gezogen ist
- 15 und mindestens im Bereich oberhalb des Flüssigkristall-Anzeigeelementes (2) durchsichtig ist.

2. Fronteinheit nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass

- 20 - die Deckfolie (18) im Bereich des Flüssigkristall-Anzeigeelementes (2) eine Ausprägung (19) aufweist und
- das Flüssigkristall-Anzeigeelement (2) teilweise in der Ausprägung (19) und teilweise in einer Ausnehmung (17) der Tragfolie (12) liegt.

25

3. Fronteinheit nach Anspruch 1 oder 2,

dadurch gekennzeichnet, dass

- die Leiterbahnen (13, 14) mit den Kontaktflächen (5, 6) des Flüssigkristall-Anzeigeelementes (2) mit einer Leit-
- 30 paste verbunden sind.

4. Fronteinheit nach Fronteinheit nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass

10

- die Frontplatte (11) elektrisch abschirmend ist und an einer für das elektrische Gerät EMV-unkritischen Stelle (16) eine Durchführungsöffnung (15) für die Leiterbahnen (13, 14) auf der Tragfolie (12) aufweist und
- 5 - auf der Tragfolie (12) die Leiterbahnen (13, 14) derart angeordnet sind, dass sie von den Kontaktflächen (5, 6) durch die Durchgangsöffnung (15) verlaufen.

5. Fronteinheit nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
- 10 - eine Heizfolie (8) unterhalb der Tragfolie (12) angeordnet ist und mit ihrem elektrischen Heizelemente (9) aufweisenden Bereich unterhalb des Flüssigkristall-Anzeigeelementes (2) positioniert ist.

15

6. Fronteinheit nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass
- die Heizelemente (9) aus einer mäanderförmig auf der Heizfolie (8) aufgetragenen Leitpaste mit definiertem elektrischem Widerstand bestehen.
- 20

7. Fronteinheit nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass
- ein Temperatursensor an der Frontplatte (11) angebracht ist.
- 25

8. Fronteinheit nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
- mindestens eine einen Leitungsverlauf charakterisierende Linie an der Deckfolie (18) und an mindestens einer Unterbrechungsstelle dieser Linie ein Flüssigkristall-Anzeigeelement als Stellungsmelder vorhanden ist.
- 30

111




Fig. 2




Fig. 1

BEST AVAILABLE COPY

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**